

C-12



C-12 -kierrätyskenno

C-12 -kenno on kehitetty tekemään asennus- ja vaihtotyö helpommaksi ja vähemmän aikaa vieväksi. Kennot toimitetaan valmiiksi täytettyinä ja ne asennetaan suodatinrunkoon ilman minkäänlaisia välivaiheita.

C-12-suodatusmassojen vaihto tapahtuu elinikäanalyysin niin osoittaessa yksinkertaisesti vain poistamalla vanhat kennot suodattimesta ja asentamalla vastaavat uudet kennot niiden tilalle.

Kierrätyskennojen etuja:

- Ei suodatusmassan käsittelyä
- Ei pölyviä työvaiheita
- Siivoustyön tarve pienempi
- Ei tarvita erillistä täyttö-/varastointitilaa
- Suodatusmassaa vain tarpeellinen määrä

Luja olosuhdemuutoksia kestävä rakenne

C-12-kenno on tehty kestävään pitempiaikaistakin käyttöä teollisuusympäristössä. Se valmistetaan polystyreenistä ja sopii näin ollen käytettäväksi hyvinkin vaihtelevissa ympäristö- ja sääolosuhteissa.

Helppo käsitellä ja nostaa paikalleen

C-12-kennojen painot vaihtelevat täytöksen mukaan. Yksi C-12-kenno sisältää n. 15 litraa suodatusmassaa. Kennon paino on näin ollen enimmillään vain 12 kiloa.

Ympäristöystävällinen

Kenno on tehty 100 % kierrätettävästä muovista.

Kierrätyskennojen hävittäminen

Kierrätyskennon hyödyntäminen kierrätykseen edellyttää sen tyhjentämistä suodatusmassasta. Tämän jälkeen kenno voidaan laittaa muiden kierrätykseen menevien muovien joukkoon.

Teknisiä ominaisuuksia

- **Rakennemateriaali: 100 % kierrätysmuovi**
- **Kennon koko: 300x300x300 mm**
- **Erotusaste: yli 98 %**
- **Ilmavirta: otsapintanopeus maks. 1.25 m/s**
- **Paino: 6 - 12 kg, materiaalista riippuen**
- **Painehäviö: alle 300 Pa käyttöalueella.**
Suodatusmassa ja ilmavirta määrittää tarkan arvon.
- **Valinnaiset suodatusmassat: CKP 8, CHS ja CKEP 8**