




TUISKU-AF kytkentä- ja käyttöohje


Pinta-asenteinen TUISKU-kokoonpano yhdellä lämmitysyksiköllä



- 1 TUISKU-P kehys
- 2 Lämmitysyksikkö
- 3 Säleikkö
- 4 Vedenpoistoviemäri
- 5 Jakorasia IP67
- 6 Kumikaapeli 3x2,5 mm²


TUISKU-AF asennus on erillisessä TUISKU asennusohjeessa.

Pinta-asenteinen TUISKU-kokoonpano kahdella lämmitysyksiköllä




- 1 TUISKU-P kehys
- 2 2 kpl lämmitysyksikköjä
- 3 Säleikkö
- 4 Vedenpoistoviemäri
- 5 Jakorasia IP67, 2 kpl
- 6 Kumikaapeli 3x2,5 mm², 2 kpl

Pinta-asenteinen TUISKU-kokoonpano kolmella lämmitysyksiköllä




- 1 TUISKU-P kehys
- 2 3 kpl lämmitysyksikköjä
- 3 Säleikkö
- 4 Vedenpoistoviemäri
- 5 Jakorasia IP67, 3 kpl
- 6 Kumikaapeli 3x2,5 mm², 3 kpl

Uppoasenteinen TUISKU-kokoonpano yhdellä lämmitysyksiköllä




- 1 TUISKU-PU kehys
- 2 Vedenpoistopohja viemärillä
- 3 Lämmitysyksikkö
- 4 Säleikkö
- 5 Vedenpoistoviemäri
- 6 Jakorasia IP67
- 7 Kumikaapeli 3x2,5 mm²

Uppoasenteinen TUISKU-kokoonpano kahdella lämmitysyksiköllä




- 1 TUISKU-PU kehys
- 2 Vedenpoistopohja viemärillä
- 3 2 kpl lämmitysyksikköjä
- 4 Säleikkö
- 5 Vedenpoistoviemärointi
- 6 Jakorasia IP67, 2 kpl
- 7 Kumikaapeli 3x2,5 mm², 2 kpl


Uppoasenteinen TUISKU-kokoonpano kolmella lämmitysyksiköllä




- 1 TUISKU-PU kehys
- 2 Vedenpoistopohja viemärillä
- 3 3 kpl lämmitysyksikköjä
- 4 Säleikkö
- 5 Vedenpoistoviemäröinti
- 6 Jakorasia IP67, 3 kpl
- 7 Kumikaapeli 3x2,5 mm², 3 kpl

TUISKU-AF vakiomallisto ja kaapeloinnit

Vihreä alue = 1 syöttö (230 VAC) 

Sininen alue = 2 syöttöä (2 x 230 VAC) 

Harmaa alue = 3 syöttöä (3 x 230 VAC) 

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
800	962x839	1148x839	1396x839	1582x839			
1000	962x1025	1148x1025	1396x1025	1582x1025	1768x1025	1954x1025	
1200	962x1211	1148x1211	1396x1211	1582x1211	1768x1211	1954x1211	2140x1211
1400	962x1459	1148x1459	1396x1459	1582x1459	1768x1459	1954x1459	2140x1459
1600	962x1645	1148x1645	1396x1645	1582x1645	1768x1645	1954x1645	2140x1645
1800	962x1831	1148x1831	1396x1831	1582x1831	1768x1831	1954x1831	
2000	962x2017	1148x2017	1396x2017	1582x2017	1768x2017		

TUISKU-AF kytkentä




HUOM! Sähkökytkennät saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö.
VAROITUS! Ulkoilmalaitteen sisällä 230V jännite.

Säleikön mukana toimitetaan 2 metrin kumikaapelit kytkentää varten.


1. Syöttökaapelit liitetään kiinteistön sähkökeskukseen 16A johdonsuoja-automaatin (Type C) taakse.
2. Syöttökaapelit tuodaan kytkentärasiaan (IP65) kaksinapaisen kytkimen kautta.
3. TUISKU-AF säleiköltä tulevat kumikaapelit (2 m) yhdistetään syöttökaapeliin kuvien osoittamalla tavalla IP65 luokan kytkentärasia.

HUOM! Jos syöttökaapeli on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan ammattihenkilön toimesta vaaran välttämiseksi.


1. Kytkentä yhdelle lämmitysyksikölle (230 VAC)




2. Kytkentä kahdelle lämmitysyksikölle (2x230 VAC)




3. KytKentä kolmelle lämmitysyksikölle (3x230 VAC)




TUISKU-AF Toimitusrajat



Esimerkki TUISKU-säleiköstä yhdellä lämmitysyksiköllä.




Esimerkki TUISKU-säleiköstä koossa 1600x1400 mm kahdella lämmitysyksiköllä.



Esimerkki TUISKU-säleiköstä koossa 2000x1600 mm kolmella lämmitysyksiköllä.

Lämmitysyksiköiden määrä määräytyy kokonaisuudessa käytettyjen säleikkömoduulien kokojen perustella. Alla esimerkki koon 3000x2000 moniosaisesta TUISKU-säleiköstä, joka koostuu kuudesta 1000x1000 mm säleikkömoduulista, jossa jokaiselle on oma lämmitysyksikkö.



TUISKU-AF käyttö

Lumen ja jään sulatus kytketään päälle:

- Kytetään päälle ON/OFF-kytkimestä, kun olosuhteiden puolesta on vaarana, että säleikkö jäätyy.*
- Automaattisesti kun järjestelmään on kytketty jää- ja lumianturi*

*Ei sisälly toimitukseen.

Kiitos, että olette valinneet Suomessa valmistetun tuotteen!

Mikäli Sinulla on kysymyksiä liittyen TUISKU:jen kytkentään tai käyttöön voit olla yhteydessä Climecon asiakaspalveluun

Puh. 020 198 6600

Sähköposti info@climecon.fi

Climecon Oy

Lämmittäjänkatu 4 A
00880 HELSINKI

climecon.fi